


SERIE HTG-S

Las hidrosembradoras HTG-S, con una capacidad de **500** y **1200** litros, son **ideales para trabajos de hidrosiembra de pequeña y mediana envergadura.**

Su diseño permite **colocar la máquina en vehículos de capacidad y medidas reducidas**, como *furgonetas* y *camionetas*, y puede trabajar con cualquier tipo de mezcla y tramos de manguera, ya que **incorpora toda la tecnología HYDROTECGREEN.**



HTG-S 500

HTG-S 1200

Dimensiones [mm]	1600 x 1250 x 1200	2450 x 1400 x 2050
Peso [kg]	450	970
Tanque	Polietileno HD de 500 litros	Tanque de hierro galvanizado de 1200 litros
Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Köhler 14 hp Gasolina • Köhler 10,1 hp diésel 	<ul style="list-style-type: none"> • Köhler 25,2 hp diésel
Bomba	<ul style="list-style-type: none"> • Volumétrica • Autocebante • Caudal 200 litros/min • Altura de elevación 10 bar • Alcance de proyección ~15 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Volumétrica • Autocebante • Caudal 330 litros/min • Altura de elevación 10 bar • Alcance de proyección ~25 m
Sistema hidráulico de agitación	<ul style="list-style-type: none"> • Agitador mecánico de 6 paletas accionado por motor hidráulico reversible • Recirculación interna 	<ul style="list-style-type: none"> • Agitador mecánico de 6 paletas accionado por motor hidráulico reversible • Recirculación interna
Sistema hidráulico	<ul style="list-style-type: none"> • 2 bombas • 2 motores reversibles • Depósito de aceite de 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 bombas • 2 motores reversibles • Depósito de aceite de 65 l • Intercambiador de calor
Tuberías	2"	2"