


# SERIE HTG-S

Con capacità **500** e **1.200 litri**, le idroseminatrici HTG-S, sono **ideali per lavori di idrosemina di piccola e media dimensione.**

Progettate per essere **posizionate su veicoli con portata e dimensioni ridotte**, come *piccoli furgoni e pick-up*, possono lavorare con qualsiasi tipo di miscuglio e lunghi spezzoni di manichetta in quanto **equipaggiate di tutta la tecnologia HYDROTECGREEN.**



**HTG-S 500**

**HTG-S 1200**

<b>Dimensioni [mm]</b>	1600 x 1250 x 1200	2450 x 1400 x 2050
<b>Peso [kg]</b>	450	970
<b>Cisterna</b>	Polietilene HD da 500 litri	Botte in ferro zincato da 1.200 litri
<b>Motore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Köhler 14 hp Benzina</li> <li>▪ Köhler 10.1 hp Diesel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Köhler 25.2 hp Diesel</li> </ul>
<b>Pompa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Volumetrica</li> <li>▪ Autodescante</li> <li>▪ Portata 200 litri/min</li> <li>▪ Prelevanza 10 bar</li> <li>▪ Gittata ~15 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Volumetrica</li> <li>▪ Autodescante</li> <li>▪ Portata 330 litri/min</li> <li>▪ Prelevanza 10 bar</li> <li>▪ Gittata ~25 m</li> </ul>
<b>Impianto idraulico di miscelazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agitatore meccanico a 6 pale azionato da motore idraulico reversibile</li> <li>▪ Ricircolo interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agitatore meccanico a 6 pale azionato da motore idraulico reversibile</li> <li>▪ Ricircolo interno</li> </ul>
<b>Impianto oleodinamico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 pompe</li> <li>▪ 2 motori reversibili</li> <li>▪ Serbatoio olio 45 L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 pompe</li> <li>▪ 2 motori reversibili</li> <li>▪ Serbatoio olio 65 L</li> <li>▪ Scambiatore di calore</li> </ul>
<b>Tubazioni</b>	2"	2"